


NAYCWY



Tip: cablu de aluminiu, cu manta de PVC si ecranare din cupru..

Simbol international: NAYCWY (VDE 0276)

Tensiunea nominala: 0,6/1 kV

Domeniu de utilizare: in centrale electrice, hale industriale sau in alte obiective unde nu sunt prescrise protectii mecanice suplimentare.



Constructia

Conductor: din aluminiu uni- sau multifilar; **Izolatie:** pe manunchi cu PVC; **Manta de protectie:** din PVC; **Ecranarea:** din fire de cupru; **Mantaua:** din PVC de culoare neagra, cu intarziere marita la propagarea focului.

Temperatura mediului ambiant: -5 °C la +70 °C

Parametri tehnici:

Sectiunea <i>(mm²)</i>	Diametrul ext		Masa cuprului <i>(kg/km)</i>	Masa aluminiului <i>(kg/km)</i>	Masa totala <i>(kg/km)</i>	Intensitatea maxima admisa	
	min. <i>(mm)</i>	max. <i>(mm)</i>				in pamant <i>(A)</i>	in aer <i>(A)</i>
4 x 16/10	23	27	68	186	865	76	63
4 x 25/10	27	34	68	290	1150	99	83
4 x 50/25	32	39	170	580	1690	142	124
4 x 95/35	41	48	240	1102	2790	211	190
4 x 150/50	49	56	340	1740	3970	270	252
4 x 240/50	59	66	340	2784	5670	308	289