


# YSLCY Albastru




**Tip:** cablu de semnalizare ecranat pentru curenti tari cu manta de culoare albastra.

**Simbol international:** YSLCY Albastru (VDE 0250)

**Tensiunea nominala:** 300/500 V

**Domeniu de utilizare:** poate fi utilizat in mediu uscat, umed sau mediu exploziv pentru comanda masinilor, utilajelor, unde este folosit la transmiterea de impulsuri necesare coordonarii activitatilor de conducere si evaluare, unde este necesara o protectie la perturbatiile frecventiale .



## Constructia

**Conductoare:** din cupru deosebit de flexibile, rasucite; **Izolatie:** pe manunchi din PVC de culoare neagra si un fir galben/verde; **Ecranarea:** dintr-o tresa din cupru cositorit; **Mantaua:** din PVC moale, de culoare albastra, rezistenta la ulei.

**Temperatura mediului ambiant:** pozat:  $-40^{\circ}\text{C}$  la  $+70^{\circ}\text{C}$

in miscare:  $-5^{\circ}\text{C}$  la  $+70^{\circ}\text{C}$

## Parametri tehnici:

Sectiunea	-Jz	-Oz	Diametrul exterior	Constructia	Masa cuprului	Masa totala
(mm <sup>2</sup> )			(mm)	(mm <sup>2</sup> )	(kg/km)	(kg/km)
2 x 0,75		•	6,7	24x0,21	43	56
3 x 0,75	•	•	7	24x0,21	52	70
4 x 0,75	•	•	7,6	24x0,21	61	95
5 x 0,75	•	•	8,2	24x0,21	72	130
7 x 0,75		•	9,5	24x0,21	89	168
12 x 0,75		•	12	24x0,21	138	232
18 x 0,75		•	13,9	24x0,21	211	315
25 x 0,75		•	16,5	24x0,21	280	435
2 x 1,5		•	8,5	30x0,26	65	97
3 x 1,5	•	•	8,9	30x0,26	82	125
4 x 1,5	•	•	9,7	30x0,26	100	165
5 x 1,5	•	•	10,7	30x0,26	119	193
7 x 1,5	•	•	11,5	30x0,26	154	245