


H05Z-U, H07Z-U



Tip: conductor pentru instalatii electrice.

Simbol international: H05Z-U, H07Z-U

(VDE 0282)

Tensiunea nominala: 300/500 V, 450/750 V

Domeniu de utilizare: in dulapuri electrice, in interiorul corpurilor de iluminat, instalatii interioare care necesita rezistenta la halogen.

Constructia

Conductor: din cupru unifilar sau multifilar; **Izolatie speciala:** poliolefin - copolimerizat (HI3), rezistent la propagarea flacarii si nu contine halogen (fara degajare de gaze toxice sau corozive).

Temperatura mediului ambiant: -20 °C la +80 °C

incalzirea conductorului este admisa pana la: +90 °C

Parametri tehnici:

Sectiunea (mm ²)	Culoarea	Diametrul exterior (mm)	Constructia (mm)	Masa cuprului (kg/km)	Masa totala (kg/km)
H05Z-U 300/500 V					
0,5	m,n,a,v/g	2,2	1x0,80	5	9
0,75	m,n,a,v/g	2,4	1x0,98	7,5	11
1	m,n,a,v/g	2,6	1x1,13	10	14
H07Z-U 450/750 V					
1,5	m,n,a,v/g	3	1x1,38	15	20
2,5	m,n,a,v/g	3,4	1x1,78	25	30
4	m,n,a,v/g	4,1	1x2,25	40	45
6	m,n,a,v/g	4,5	7x1,05	60	65
10	m,n,a,v/g	5,4	7x1,35	100	110
16	m,n,a,v/g	7	7x1,70	160	170

Conductore si cabluri pentru instalatii electrice

