


MYYU, H03VV-F,



Tip: cablu pentru instalatii electrice.

Simbol intern: MYYU

Simbol international: H03VV-F
(VDE 0281)

Tensiunea nominala: 300/300 V

Domeniul de utilizare: in aplicatii cu solicitari mecanice reduse pentru alimentarea aparatelor de uz casnic, sculelor, lampilor de iluminat. Nu se recomanda la aparate electrice de incalzit acolo unde conductorul ajunge pe suprafete incalzite.

Constructia

Conductor: multifilar din cupru deosebit de flexibil, rasucit; **Izolatie:** fiecare fir este izolat cu manta de PVC **Mantaua comuna:** din PVC, are o forma rotunda.

Temperatura mediului ambiant: +5 °C la +70 °C

Parametri tehnici:

Sectiunea	Culoarea	Diametrul exterior	Constructia	Masa cuprului	Masa totala
(mm ²)		(mm)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
H03VV-F					
2 x 0,5	gr	5,9	16x0,21	9,6	40
2 x 0,75	m,n,alb,gr	6,3	24x0,21	14,4	50
3 G 0,5	m,n,alb,gr	6,3	16x0,21	14,4	45
3 G 0,75	m,n,alb,gr	6,7	24x0,21	21,6	55
4 G 0,5	gr	6,9	16x0,21	19,2	50
4 G 0,75	m,n,alb,gr	7,3	24x0,21	28,8	65
A03VV-F					
2 x 1	m,n,alb,gr	5,5	30x0,21	19,2	55
3 G 1	m,n,alb,gr	6	30x0,21	28,8	60
4 G 1	m,n,alb,gr	6,5	30x0,21	38,4	72
5 G 0,75	n,alb,gr	6,8	24x0,21	36	82

