



NYFAZ, H03VH-H

Tip: conductor pentru instalatii electrice.

Simbol international: NYFAZ, H03VH-H

(VDE 0250, VDE 0281)

Tensiunea nominala: 300/300 V

Domeniu de utilizare: locuri uscate, legarea consumatorilor mobili, aparate electronice, lampi de iluminat, veioze.

Constructia

Conductoare perechi: din cupru, multifilare flexibile sau foarte flexibile (H03VH-H); **Manta comuna:** din PVC.

Temperatura mediului ambiant: +5 °C la +70 °C

Parametri tehnici:

Sectiunea (mm ²)	Culoarea	Diametrul exterior (mm)	Constructia (mm)	Masa cuprului (kg/km)	Masa totala (kg/km)
NYFAZ 300/300 V					
2 x 0,5	alb	2,1x4,4	16x0,21	10	16
2 x 0,75	alb	2,3x5,0	24x0,21	15	22
2 x 1	alb	2,6x5,5	30x0,21	20	28
2 x 1,5	alb	2,8x6,0	30x0,26	30	37
2 x 2,5	alb	3,6x7,5	50x0,26	50	60
2 x 4	alb	4,6x9,5	56x0,31	80	101
H03VH-H 300/300 V					
2 x 0,5	m,n,alb,gr	3,0 x 7,0	30x0,16	10	25
2 x 0,75	m,n,alb,gr	3,2 x 6,4	40x0,16	15	30

