


# H01N2-D, H01N2-E, MSudC



**Tip:** cablu pentru sudura cu izolatie din cauciuc.

**Simbol intern:** MSudC

**Simbol international:** H01N2-D, H01N2-E

(VDE 0282)

**Tensiunea nominala:** 100/100 V

**Domeniu de utilizare:** pentru alimentarea aparatelor de sudura si a suportului de electrozi.

## Constructia

**Conductoare:** din cupru multifilare flexibile, rasucite, separate de mantaua exterioara printr-o folie de protectie; **Mantaua :** realizata din cauciuc polipropen de culoare neagra, rezistenta la ulei si cu intarziere la propagarea focului. Varianta **D** are flexibilitate normala, iar varianta **E** este extra- flexibila.

**Temperatura mediului ambiant:** pozat: **-40 °C** la **+80 °C**  
in miscare: **-25 °C** la **+80 °C**

## Parametri tehnici:

<b>Sectiunea</b>	<b>Dimensiunea exterioara</b>	<b>Constructia</b>	<b>Grosimea izolatiei</b>	<b>Masa cuprului</b>	<b>Masa totala</b>
<i>(mm<sup>2</sup>)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(kg/km)</i>	<i>(kg/km)</i>
<b>H01N2-D</b>					
10	8,5	0,21	2	100	150
16	9,5	0,21	2	160	210
25	11	0,21	2	250	300
35	12	0,21	2	350	400
50	14	0,21	2	500	560
70	16,5	0,21	2,4	700	780
95	18,5	0,21	2,6	950	1010
120	20	0,51	2,8	1200	1250
150	22,5	0,51	3	1500	1570
<b>H01N2-E</b>					
16	8	0,16	1,2	160	180
25	9,5	0,16	1,2	250	270
35	10,5	0,16	1,2	350	370
50	12,5	0,16	1,5	500	530
70	14,5	0,16	1,5	700	710

